

CHAIN LUBE ON ROAD

XỊT DƯỠNG SÊN

Sự miêu tả

Rymax Chain Lube On Road được cung cấp dưới dạng bột để che phủ triệt để và hiệu quả, tiếp tục thâm nhập vào dây xích khi bột lắng xuống tạo thành một lớp màng có độ bôi trơn cao. Màng này có độ kết dính tuyệt vời và bám dính vào các bề mặt kim loại rất dính và cực kỳ chống thấm nước.

Các ứng dụng

- Dây xích
- Hộp số điều khiển bằng xích, chịu được tải nặng
- Băng tải

Cách sử dụng ?

Trước khi sử dụng, hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trên bao bì và thực hiện phù hợp. Bình xịt phải có nhiệt độ phòng. Nhiệt độ xử lý tốt nhất từ 5 đến 30 ° C. Lắc đều trước khi sử dụng.

Độ bôi trơn tối ưu thu được sau khi làm bay hơi dung môi.

Những lợi ích

- Đặc tính hòa tan cao
- Không dẫn điện
- Chống ăn mòn tốt
- Được chế biến như dầu, với các đặc tính của mỡ
- Độ ổn định cơ học và nhiệt vượt trội
- Độ bám dính tốt
- Ngăn ngừa mòn và dính
- Chịu được ảnh hưởng của thời tiết
- Chịu được axit và bazơ yếu
- Không thấm nước

Đặc tính kỹ thuật

Chain Lube On Road	
Dung tích	400 ml
Thành phần	Khoáng
Hàm lượng - VOC	Khoảng 39% w/w
Màu sắc	Trong suốt
Mùi	Đặc tính
Tỉ trọng tương đối ở 20 ° C	0.844 g/ml
Hiệu suất	2.0 g/sec
Áp suất hóa hơi ở 20 ° C	3 đến 4 bar
Thử nghiệm - 4 bi EP	ASTM D2596 3430 N
Nhiệt độ hoạt động	-50 ° C lên đến + 200 ° C
Độ pH	Trung tính

