

HELIOS XR

MULTIGRADE AND SEMI SYNTHETIC ENGINE OIL

Sự miêu tả

Bôi trơn cho các đội xe hỗn hợp, từ xe tải diesel tăng áp hạng nặng đến xe chở khách chạy bằng nhiên liệu xăng hoặc LPG. Dòng sản phẩm Helios XR của chúng tôi có hai sản phẩm gốc khoáng: SAE 15W-40 và 20W-50 và một dầu bán tổng hợp: SAE 10W-40. Helios XR cung cấp khả năng bảo vệ tuyệt vời chống lại cặn đen trong động cơ xăng. Nhưng cũng có khả năng tẩy rửa và phân tán tuyệt vời mang lại độ sạch tối ưu cho động cơ diesel.

Những lợi ích

Khả năng tẩy rửa và phân tán tuyệt vời mang lại độ sạch tối ưu cho dầu diesel. Bảo vệ tuyệt vời chống lại cặn đen trong động cơ xăng.



Thông số kỹ thuật

- API SL/CF (SAE10W-40)
- API SG/CF-4 (SAE15W-40, SAE20W-50)
- VW 501.01 (SAE 10W-40)
- MB 229.1 (SAE 10W-40)
- MIL-L-46152E/2104D

Đặc tính kỹ thuật

SAE		10W-40 SEMI SYNTHETIC	15W-40 MINERAL	20W-50 MINERAL
Code		LUB002042	LUB002012	LUB002013
Tỉ trọng ở 15 °C	kg/m ³	867	872	885
Độ nhớt ở 40 °C	cSt	98.1	107.2	170
Độ nhớt ở 100 °C	cSt	14.6	14.6	18.7
Độ nhớt ở CCS -25 °C	cP	<7000		
Độ nhớt ở CCS -20 °C	cP		<7000	
Độ nhớt ở CCS -15 °C	cP			<9500
Chỉ số độ nhớt	cP	154	140	124
Điểm đông đặc	°C	-33	-27	-24
Điểm chớp cháy C.O.C	°C	215	220	222
TBN	mg KOH/g	8.7	8.75	8.75
Sulphated Ash	%wt	1.1	1.1	1.1
Nhiệt độ hoạt động	°C	-30/150	-25/150	-22/150