

APOLLO R

FULL SYNTHETIC RACING
ENGINE OIL

Sự miêu tả

Dòng Apollo R là dòng dầu động cơ hàng đầu của chúng tôi. Các sản phẩm của Apollo R được phát triển cho động cơ đua, dành cho đua xe địa hình. Các loại dầu này cung cấp màng bôi trơn cực kỳ nhanh chóng và ổn định khi khởi động nguội và duy trì màng bôi trơn mạnh mẽ ngay cả khi động cơ bị căng thẳng đến mức giới hạn. Apollo R Line đã được thử nghiệm rộng rãi tại hiện trường và được thiết kế để tạo ra mã lực tối đa và khả năng bảo vệ tối đa cho động cơ trong những trường hợp khác nghiệt. Bên cạnh dầu động cơ Apollo R, chúng tôi cũng đã giới thiệu dầu hộp số, dầu phanh và dầu dành cho xe máy. Tất cả dưới tên 'R'.

Những lợi ích

- Tính ổn định nhiệt và oxy hóa tuyệt vời.
- Tính chất phân tán và tẩy rửa rất tốt.
- Bảo vệ tuyệt vời chống mài mòn, ăn mòn và bọt.
- Thích hợp cho các điều kiện khắc nghiệt và khắc nghiệt.

Đặc tính kỹ thuật

SAE		10W-60
Tỉ trọng 15 °C	kg/m ³	848
Độ nhớt ở 40 °C	cSt	160
Độ nhớt ở 100 °C	cSt	23.5
Độ nhớt ở CCS @ -25 °C	cP	5500
Độ nhớt ở CCS @ -30 °C	cP	
Độ nhớt ở CCS @ -35 °C	cP	
Chỉ số độ nhớt		177
Điểm đông đặc	°C	-42
Điểm chớp cháy C.O.C	°C	>201
TBN	Mg (KOH/g)	10.5
Sulphated Ash	%Wt	1.1



Thông số kỹ thuật

- API SN/CF
- ACEA A3/B4