

DIONE G-12+ READY TO USE

LONG LIFE ANTI FREEZE AND ENGINE COOLANT

Sự miêu tả

Dione G-12+ Ready to Use là chất làm mát động cơ sẵn sàng sử dụng dựa trên ethylene glycol, sử dụng Công nghệ ức chế axit hữu cơ và không chứa nitrit, amin, phốt phát, borat và silicat. Các thử nghiệm của các đội xe đã chỉ ra rằng khi được sử dụng ở nồng độ chính xác, chất làm mát dựa trên Công nghệ ức chế axit hữu cơ tiếp tục cung cấp khả năng bảo vệ chống ăn mòn hiệu quả lên đến 250.000 km đối với xe ô tô và 500.000 km đối với xe thương mại.

Bạn nên thay nước làm mát khi đã đạt được số km trên hoặc sau 5 năm, tùy theo điều kiện nào sớm hơn.

Những lợi ích

Không giống như các chất làm mát truyền thống sử dụng chất ức chế vô cơ, Dione G-12+ Ready To Use có độ ổn định nước tuyệt vời và bay hơi thấp.



Đặc tính kỹ thuật

Test Method		
Code		LUB009101
Tỉ trọng ở 20°C	Kg/L	1.07
Độ pH		7.0-7.6
Điểm đóng băng	°C	-36
Hàm lượng nước	w%	Max. 53
Màu sắc		Pink
Điểm sôi	°C	106

Thông số kỹ thuật

- AFNOR NF R15-601
- ASTM D 3306
- ASTM D 4985
- SAE J 1034
- BS 6580
- FFV Heft R443
- CUNA NC 956-16
- UNE 26361-88
- JIS K2234
- NATO S 759
- Chrysler MS 9176
- Cummins 85T8-2 & 90T8-4 Ford ESE M97B49-A,
- WSS-M97B44-D & ESD M97 B49-A
- GM 1899 M
- US 6277M & OPEL GM QL130100
- John Deere H 24 B1 & C1
- Leyland LTS22AF10
- Mack 014GS 17004
- MAN 248, 324 (SNF)
- & B&W D36 5600
- MB pag. 325.3
- Renault 41-01-001
- VAG TL 774F
- Volvo