

HYDRA AW RIVAL

MINERAL HYDRAULIC FLUID

Sự miêu tả

Hydra AW Rival là loại dầu AW khoáng chất cao cấp phổ biến để sử dụng trong các hệ thống thủy lực hạng nặng và hộp số hạng nhẹ, ổ trục và bôi trơn nói chung. Sản phẩm này không thích hợp cho các ứng dụng tuabin.

Hydra AW Rival được pha chế với nguồn gốc khoáng chất lượng cao được tái tinh chế kết hợp với công nghệ phụ gia AW đặc biệt.

Những lợi ích

- Tính ổn định tuyệt vời chống lại quá trình oxy hóa.
- Bảo vệ chống mài mòn rất tốt.
- Khả năng khử nhũ tương nước tốt.
- Đặc tính tạo bọt rất tốt.
- Rất hiệu quả để chống rỉ và ăn mòn.



Thông số kỹ thuật

- AFNOR NFE 48-603
- ISO 11158 HM
- DIN 51524/2 HLP

Đặc tính kỹ thuật

Properties	Unit	Method	Typical Value		
			AW 32	AW 46	AW 68
ISO VG Grade		ISO 3448	32	46	68
Colour		ASTM D1500	3.0	3.5	3.0
Tỉ trọng ở @15°C	kg/m ³	ASTM D4052	860	867	878
Độ nhớt động học ở @40°C	mm ² /s	ASTM D7042	32	46	68
Độ nhớt động học @100°C	mm ² /s	ASTM D7042	5.7	7.0	8.7
Chỉ số độ nhớt		ASTM D2270	108	105	102
Điểm chớp cháy COC, tối thiểu	°C	ASTM D92	>180	>180	>180
Điểm nhỏ giọt	°C	ASTM D7346	-30	-33	-27
Giá trị thoát khí ở @50°C	Minutes	DIN 51381	Pass	Pass	Pass
Khả năng khử nhũ tương ở @54°C	Minutes	DIN 51599	Pass	Pass	Pass