

CHAIN LUBE OFF ROAD

XỊT DƯỠNG SÊN

Sự miêu tả

Rymax Chain Lube Off Road được cung cấp dưới dạng bọt để che phủ triệt để và hiệu quả, tiếp tục thâm nhập vào dây xích khi bọt lắng xuống tạo thành một lớp màng có độ bôi trơn cao. Màng này có độ kết dính tuyệt vời và bám dính vào các bề mặt kim loại và có khả năng chống thấm nước vượt trội.

Các ứng dụng

- Dây xích
- Hộp số điều khiển bằng xích, chịu được tải nặng
- Băng tải

Cách sử dụng ?

Trước khi sử dụng, hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trên bao bì và thực hiện phù hợp. Bình xịt phải có nhiệt độ phòng. Nhiệt độ xử lý tốt nhất từ 5 đến 30 ° C. Lắc đều trước khi sử dụng.

Độ bôi trơn tối ưu thu được sau khi làm bay hơi dung môi.

Những lợi ích

- Đặc tính hòa tan cao
- Không dẫn điện
- Chống ăn mòn tốt
- Được chế biến như dầu, với các đặc tính của mỡ
- Độ ổn định cơ học và nhiệt vượt trội
- Độ bám dính tốt
- Ngăn ngừa mòn và dính
- Chịu được ảnh hưởng của thời tiết
- Chịu được axit và bazơ yếu
- Không thấm nước

Đặc tính kỹ thuật

Chain Lube Off Road	
Dung tích	400 ml
Thành phần	Silicone oils, inert fillers và solvents
Hợp chất hóa học	Propane - butane
Màu sắc	Vàng nhạt
Áp suất (20 ° C)	4 Bar
Dạng xịt	Sương mù
Phạm vi nhiệt độ	-40 ° C đến + 200 ° C.
Nhiệt độ ứng dụng	10°C – 35°C
Điều kiện bảo quản	Lạnh (10 ° C - 20 ° C) và khô

