

GEVITRO GL-5 FS LS

DẦU BÁNH RĂNG TRƯỢT GIỚI HẠN TỔNG HỢP TOÀN PHẦN

Sự miêu tả

Gevitro GL-5 FS LS là dầu hộp số tổng hợp toàn phần (Trượt giới hạn) được khuyến nghị cho các xe du lịch có bộ vi sai "Trượt giới hạn". Gevitro GL-5 FS LS là dầu hộp số loại hypoid chất lượng cao, được phát triển đặc biệt cho các bộ vi sai hạn chế trượt được trang bị cho xe du lịch hiện đại, hiệu suất cao và xe địa hình. Gevitro GL-5 FS LS có thể được sử dụng trong bộ vi sai chống trượt giới hạn của các loại xe được chế tạo tại Châu Âu, Nhật Bản và Mỹ, và cũng phù hợp như nhau trong hộp số, trục số, hộp lái và khớp nối đa năng, v.v. Gevitro GL-5 FS LS được khuyến dùng để đạt hiệu suất cao ô tô du lịch và ô tô thể thao thường xuyên chạy tốc độ cao và phù hợp với phạm vi rộng

Những lợi ích

- Tối ưu hóa các đặc tính ma sát của các thành phần trượt giới hạn
- Hiệu quả trong việc giảm tiếng ồn truyền dẫn
- Hiệu suất rất tốt ở nhiệt độ cao
- Bảo vệ tối đa các bánh răng, ổ trục và các bộ phận trượt giới hạn

Đặc tính kỹ thuật

SAE		75W-140
Mã sản phẩm		LUB005013
Tỉ trọng ở 15 °C	kg/m ³	871
Độ nhớt ở 40 °C		175
Độ nhớt ở 100 °C	cSt	24.8
Chỉ số độ nhớt		174
Điểm đông đặc	°C	-54
Điểm chớp cháy C.O.C	°C	220
Nhiệt độ hoạt động	°C	-50/150



Thông số kỹ thuật

- API GL-5/GL-5 LS
- MIL-L 2105D
- Scania STO 1:0
- GM 12346140
- Ford M2C192-A
- BMW 83 23 9 407 870/80 23 2 282 583