

GEVITRO TDL SS

DẦU BÁNH RĂNG TRUYỀN ĐỘNG TOÀN PHẦN BÁN TỔNG HỢP

Sự miêu tả

Gevitro TDL SS là dầu bánh răng truyền động toàn phần bán tổng hợp cao cấp phù hợp để sử dụng ở những thiết bị khuyến nghị sử dụng API GL-3, 4 hoặc 5. Nó có thể được sử dụng trong các hộp số thông thường, hộp số hiện đại và bộ vi sai cầu sau của xe du lịch, xe tải hoặc xe buýt... trong điều kiện làm việc nhẹ hơn hoặc rất nặng. Sản phẩm này cho phép sử dụng một chất bôi trơn duy nhất ở cầu sau, hộp số tay đồng bộ và không đồng bộ và do đó, giúp hợp lý hóa các động cơ.

Dầu bánh răng này **KHÔNG** thích hợp để sử dụng trong các Ứng dụng trượt có giới hạn.

Những lợi ích

- Bảo vệ tối ưu cho bộ đồng bộ hóa và bánh răng trong toàn bộ truyền động
- Khả năng chống mài mòn, ăn mòn và tạo bọt tối ưu.
- Tính oxy hóa và độ bền nhiệt tuyệt vời.
- Hiệu suất tuyệt vời trong mọi điều kiện nhiệt độ, để có một phạm vi bao phủ bề mặt hoàn hảo cho tất cả các mùa.



Thông số kỹ thuật

- API GL-3/4/5/MT-1
- MIL-PRF-2105E
- MB 235.0
- MAN 342 Type M2, MAN 341 Type Z1/Z2, MAN 3343 Type M
- ZF TE-ML 02B/05A/07A/08/12L, M/16B, C, D/17B/19B/21A
- Scania STO 1:0
- Volvo 97310
- Mack GO-J
- Arvin Meritor 076N

Đặc tính kỹ thuật

SAE		75W/90
Mã sản phẩm		LUB005016
Tỉ trọng ở 15 °C	kg/m3	887
Độ nhớt ở 40 °C	cSt	83
Độ nhớt ở 100 °C	cSt	15.0
Chỉ số độ nhớt		191
Điểm đông đặc	°C	-45
Điểm chớp cháy C.O.C	°C	>180
Nhiệt độ hoạt động	°C	-40/150