

## ATEXIO III

### DẦU HỘ SỐ TỰ ĐỘNG

#### Sự miêu tả

Atexio III thể hiện khả năng chống oxy hóa và ổn định nhiệt vượt trội, cho tuổi thọ cực kỳ dài trong các điều kiện hoạt động khắc nghiệt nhất. Phạm vi hoạt động của dầu là từ - 45 ° C đến + 160 ° C. Atexio III hoạt động như một dầu thủy lực tuyệt vời và vượt qua hiệu suất của hầu hết các loại dầu thủy lực hoặc dầu động cơ chống mài mòn chất lượng hàng đầu. Nó cũng thích hợp để sử dụng với máy bơm thủy lực Sundstrand, Rexnord, Vickers và Hagglunds- Denison (một số piston hướng trục). Atexio III này vượt trội hơn so với dầu động cơ 10W thường được sử dụng trong hệ thống thủy lực của thiết bị di động, vì nó có hiệu suất khởi động lạnh tốt hơn, khả năng tương thích vật liệu cao hơn và khả năng chống oxy hóa cao hơn.

#### Những lợi ích

- Khả năng chống oxy hóa và ổn định nhiệt vượt trội, cho tuổi thọ cực kỳ dài trong các điều kiện hoạt động khắc nghiệt nhất
- Khả năng chống oxy hóa tuyệt vời
- Hiệu suất khởi động lạnh tốt

#### Đặc tính kỹ thuật

		LUB005102
Mã sản phẩm		LUB005102
Tỉ trọng ở 20 °C	kg/m <sup>3</sup>	863
Độ nhớt ở 40 °C	cSt	32.2
Độ nhớt ở 100 °C	cSt	7.2
Chỉ số độ nhớt		181
Điểm đông đặc	°C	-45
Điểm chớp cháy C.O.C	°C	185
Nhiệt độ hoạt động	°C	-42/160



#### Thông số kỹ thuật

- Dexron III F
- Dexron II E, II D
- Mercon
- Ford M2C 138-CJ, M2C 166-H
- Allison C-4
- MB 236.1/5/9
- Voith H55.6335.34 (G 607)
- ZF-TE-ML 04D, 11, 14A, 17C
- MAN 339 type F / MAN 339 type V1 & Z1
- Caterpillar TO-2