

ZELUS SOL

ĐẦU CẮT GỌT HÒA TAN

Sự miêu tả

Zelus Sol là một loại dầu hòa tan, tạo thành nhũ tương trắng đục với đặc tính chống ăn mòn cao, nhờ vào hàm lượng dầu cao, bảo vệ các bộ phận và cách thức của máy gia công kim loại.

Rymax Zelus Sol phù hợp với hầu hết các hoạt động và vật liệu gia công kim loại. Nó phù hợp để gia công thép, sắt, gang, nhôm và các hợp kim của nó.

Zelus Sol rất dễ trộn; chỉ cần thêm nó vào nước và trộn cô đặc với độ pha loãng thích hợp. Chất bôi trơn này được khuyến nghị sử dụng từ 4% đến 6%. Nếu gia công gang, sử dụng sản phẩm trên 5%.



Những lợi ích

Sản phẩm có đặc tính thấm ướt rất tốt vì sức căng bề mặt thấp và đảm bảo độ nguội tuyệt vời trên mép dụng cụ.

- Không chứa natri nitrua
- Có đặc tính lắng đọng mạc kim loại tốt
- Sử dụng tiết kiệm
- Không khói hoặc cháy
- Có tuổi thọ tốt

Đặc tính kỹ thuật (Sản phẩm nguyên chất)

Màu sắc	Chất lỏng màu hổ phách
Trọng lượng riêng, gr/ml	0,93
Mùi	Ngọt
Natri nitrit	Không
Hàm lượng clo	Không

Đặc tính kỹ thuật (4% nhũ tương (trong nước máy 20 °HF))

Màu sắc	Trắng sữa
pH	9,3
Kiểm tra ăn mòn (IP-287)	Không ăn mòn
Kiểm tra ăn mòn (IP-125)	0
Khả năng tạo bọt	Thấp
Độ ổn định	Tốt